



## Светодиодные прожектора KRAFT

### Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-050-64

Данная серия прожекторов имеет тонкий корпус, защиту от перегрева и скачков напряжения, высокую пыле-влажностонепроницаемость, соответствие EMC (Электромагнитная совместимость) позволяет использовать данные прожекторы практически для всех задач освещения как внутри, так и снаружи.

#### Данные о продукции

##### Общая информация

Цвет источника света	Холодный белый
Драйвер в комплекте	Не
Интерфейс управления	Т -
Соединение	Проволочные выводы/провода

##### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	165-265 V
Входная частота	50 или 60 Hz

Пусковой ток	1,08
Коэффициент мощности (мин.)	A 0.9

##### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света: No

##### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Ударопрочное стекло
Общая длина	185 mm
Общая ширина	40 mm
Общая высота	230 mm

# Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-050-64

Цвет	Black
------	-------

## Соответствиетребованиямиобластьприменения

Код защиты от проникновения IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]

## Первоначальнаяпроизводительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	4000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100
Нач. корр. цветовая температура	lm/W
Нач. индекс цветопередачи	6400 K
Начальная входная мощность	>70
Допустимое значение потребляемой мощности	50 W
	+/-10%

## Условияэксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

## Данныеобизделии

Полный код продукта	487024104026
Название продукта для заказа	6 DLFD-050-
Нумератор – количество на упаковку	64
Нумератор – упаковок на внешний короб	1
	10