



## Светодиодные прожектора KRAFT

### Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-100-64

Данная серия прожекторов имеет тонкий корпус, защиту от перегрева и скачков напряжения, высокую пыле-влагонепроницаемость, соответствие EMC (Электромагнитная совместимость) позволяет использовать данные прожекторы практически для всех задач освещения как внутри, так и снаружи.

#### Данные о продукции

##### Общая информация

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Цвет источника света | Холодный белый             |
| Драйвер в комплекте  | Нет                        |
| Интерфейс управления | -                          |
| Соединение           | Проволочные выводы/провода |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Пусковой ток                 | 1,08 А |
| Коэффициент мощности (мин .) | 0.9    |

##### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

##### Механические компоненты и корпус

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Материал корпуса                 | Литой алюминий      |
| Материал оптической крышки/линзы | Ударопрочное стекло |
| Общая длина                      | 220 mm              |
| Общая ширина                     | 45 mm               |
| Общая высота                     | 295 mm              |

##### Эксплуатационные и электрические характеристики

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Входное напряжение | 165-265 V    |
| Входная частота    | 50 или 60 Hz |

# Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-100-64

Цвет Black

## Соответствиетребованиямиобластьприменения

Код защиты от проникновения IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]

## Первоначальнаяпроизводительность (соответствие МЭК)

|  |          |
|--|----------|
| Начальная светотдача                         | 8000 lm  |
| Допустимое отклонение светового потока       | +/-10%   |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 100 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура              | 6400 K   |
| Нач. индекс цветопередачи                    | >70      |
| Начальная входная мощность                   | 100 W    |
| Допустимое значение потребляемой мощности    | +/-10%   |

## Условияэксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C

## Данныеобизделии

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Полный код продукта                   | 4870241041461 |
| Название продукта для заказа          | DLFD-100-64   |
| Нумератор – количество на упаковку    | 1             |
| Нумератор – упаковок на внешний короб | 6             |